

RLGHHE/SST25

SOLARSTATION

SONNENKRAFT

EINFACH

steckerfertig am Pufferspeicher FWSS montierbar

EFFIZIENT

stromsparende Hocheffizienz-Solarpumpen

EXTRA


bedienungsfreundliche Regler mit voreingestellten Solarschemen



TECHNISCHE DATEN


		1-Strang		2-Strang
		RLGHE	SSTX25/1E	SST252E
Abmessungen (H x B x T)	mm	600 x 180 x 200	405 x 285 x 180	570 x 330 x 230
Abdeckung		EPP schwarz	EPP schwarz	
Gewicht	kg	7,5	6,5	8,5
Steuerung		STRGO (2-Kreis) 3 x Pt1000 Sensoren	-	STRGO (2-Kreis) 3 x Pt1000 Sensoren
Anschlüsse Kollektor		Klemmringversch. Ø 22 mm	G3/4" IG	G3/4" IG
Anschlüsse Speicher		G3/4" AG	G1" AG	G1" AG
Medium Wasser (mit max. Propylenglykol)	%	50	40	40
Nennweite		DN 15	DN 15	DN 15
Betriebstemp. Vorlauf	°C	140	140	140
Betriebstemp. Rücklauf	°C	120	120	120
max. zul. Betriebsdruck	bar		max. 6	max. 6
Ladepumpe		Yonos PARA 15/7.0	Yonos PARA 15/7.0	Yonos PARA 15/7.0
Leistungsaufnahme	W	45	3 - 45	3 - 45

KOMPONENTEN RLGHE



- 1 Rücklauf-Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse (40 mbar)
- 2 Solar-Sicherheitsventil, 6 bar, TÜV geprüft
- 3 Anschluss Membran-Ausdehnungsgefäß
- 4 Kesselfüll- und Kesselentleerhähne (KFE-Hähne)
- 5 Manometer
- 6 Solarpumpe
- 7 Durchflussanzeiger 1 - 13 l/min mit Spül-/Absperrfunktion, Überwurfmutter G 1 x AG / G 3/4
- 8 Anschlussbogen für Speichermontage, Überwurfmutter G 3/4
- 9 Isolierung komplett
- 10 2-Kreis-Solarregler STRGO
- 11 Klemmringverschraubung Ø 22 mm
- 12 Gewindebolzen für Speicherbefestigung

KOMPONENTEN SST252E




- 1 Kugelhähne inkl. Schwerkraftbremse
- 2 Manometer
- 3 Solar-Sicherheitsventil (6 bar)
- 4 Ladepumpe
- 5 Volumenstromanzeige 1-13 l/min inkl. Spül- und Absperrfunktion
- 6 Air-jet
- 7 Entlüftungsnippel
- 8 KFE-Hahn
- 9 Zeigerthermometer
- 10 Steuerung STRGO (Modul SSTX25/2E OHNE Regler)

ANSCHLÜSSE

- A Kollektor Vorlauf
- B Kollektor Rücklauf
- C Speicher Vorlauf
- D Speicher Rücklauf
- E Membran-Ausdehnungsgefäß
- F Auffangbehälter

KOMPONENTEN SST25X/1E



- 1 Rücklauf-Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse
- 2 Manometer
- 3 Solarsicherheitsventil 6 bar
- 4 Umwälzpumpe
- 5 Durchflussmesser Volumenstromsensor
- 8 KFE-Hahn
- 9 Zeigerthermometer

ANSCHLÜSSE

- B Solarrücklauf
- D Speicher Rücklauf
- E Anschluss Solarausdehnungsgefäß
- F Auffangbehälter