

Technische Daten

Allgemein

www.ametechnik.com

		tubra® - FRISTA-L
Nennleistung bei KW/WW HVL 10-45 °C/65 °C		158 kW
Zapfleistung 10-45/65 °C Zapfleistung 10-60/75 °C		65 l/min 50 l/min
NL-Zahl bei Nennleistung		23
Max. Betriebsdruck	Heizungsseite (primär) Trinkwasserseite (sekundär)	3 bar 10 bar
Max. Betriebstemperatur	Heizungsseite Trinkwasserseite	95°C 65°C
Anschlüsse	Heizungsseite Trinkwasserseite	G1 Rp ³ / ₄
Medium	Heizungsseite Trinkwasserseite	Heizwasser nach VDI 2035 Trinkwasser nach TrinkwV
Δp Trinkwasserseite bei Nennleistung		0,4 bar
Max. Δp für heizungsseitige Verrohrung		50 mbar
Anschlussverrohrung Heizungsseite* (max. Leitungslänge 10m Vor- und Rücklauf)		DN 25
Anschlussverrohrung Trinkwasserseite*		DN 25
Umwälzpumpe	Leistungsaufnahme	Wilo PARA 15/8 PWM2 75 W
Elektrischer Anschluss (Netz Regelung)		230 V AC/ 50-60 Hz
Werkstoffe		
Gehäuse, Anschlussteile		CW617N (2.0402)
Plattenwärmetauscher		Edelstahl (1.4401), Cu gelötet
Rohre heizungsseitig		Kupfer
Rohre trinkwasserseitig		Edelstahl (1.4404)
Dichtungen		AFM
Dämmung		EPP- Schaum 0,038 W/mK

*Beispielhafte Auslegung, ersetzt keine fachmännische Planung!

